

MIG/MAG INVERTER SYNERGI 160 A

XTM161I

levereras komplett med svetspistol (3 m) samt återledare.



Nästa generations bärbara MIG/MAG-inverter med möjlighet att även svetsa TIG (lyft-tig) och MMA. De synergiska egenskaperna gör det mycket enkelt att komma igång och svetsa. Justerbar bågstabilitet och Burn-back i MIG/MAG-läge. I TIG-läge finns justerbar down-slope och i MMA justerbar Arc Force. Kan även användas för svetsning med gaslös tråd, s.k. flusstråd när polariteten skiftas. Maskinen finns i både 160 och 200 ampere-version där båda går att köra med 16 A-säkring. Levereras komplett med återledare samt 3 m svetspistol med EU-anslutning. RoHS-klassificerad.

TEKNISK DATA

Nätanslutning	230 V +/- 10%
Yttermått LxBxH	469 x 223 x 421 mm
Effekt (KVA)	3,6
Svetsområde Ampere	50-160 A
Svetsområde Volt	13,5-22 V
Intermittens	40% 160 A
Säkring	16 A trög
Trådastighet	2-15 m/min
Tråddiameter	0,6-0,8 mm
Vikt	15,5 kg
Isoleringsklass	IP23S

Beställningsinformation

Art. nr	Benämning
XTM161I	MIG/MAG Inverter Synergi 160 A
Levereras komplett med svetspistol (3 m) samt återledare.	

Tillbehör/Extrautrustning

Art. nr	Benämning
PRO9S-12S1MPGD	Tigbrännare S-Neck LL 4 m
PRO9S-25S1MPGD	Tigbrännare S-Neck LL 8 m
PRO17S-12S1MPGD	Tigbrännare S-Neck SL 4 m
PRO17S-25S1MPGD	Tigbrännare S-Neck SL 8 m