

MIG/MAG COMPACT 300 A

XTM304C

levereras med återledare.



Professionell 3-fas MIG/MAG-svets för svetsning i de flesta typer av material. Det förstklassiga matarverket i aluminium matar svetstråd 0,8-1,6 mm. XTM304C är utrustad med soft-start för en smidigare matning av svetstråden och har en digital display som tydligt visar aktuellt ampere- och voltal. Ett stabilt chassi på fyra hjul och hylla baktill med plats för fullstor gasflaska. En mycket bra MIG/MAG-svets såväl för verkstaden som för industrigolvet.

TEKNISK DATA

Nätanslutning	400 V +/- 10%
Yttermått LxBxH	795 x 420 x 700 mm
Svetsområde Ampere	60-300 A
Svetsområde Volt	17-29 V
Intermittens	60% 210 A, 30% 300 A
Steg	21
Säkring	16 A trög
Trådastighet	0,5-22 m/min
Tråddiameter	0,8-1,2 mm
Vikt	82 kg
Isoleringsklass	IP23S

Beställningsinformation

Art. nr	Benämning
XTM304C	MIG/MAG Compact 300 A
Levereras med återledare.	

Tillbehör/Extrautrustning

Art. nr	Benämning
B2400-30ER	Svetspistol 3,0 m kompl.
B2400-40ER	Svetspistol 4,0 m kompl.
B3600-30ER	Svetspistol 3,0 m kompl.
B3600-40ER	Svetspistol 4,0 m kompl.