

# MEX<sup>®</sup>

3  
ÅRS  
GARANTI

## MULTI PROCESS INVERTER 200 A AC/DC

### XTM211Di

levereras med återledare, svetsledare samt drivhjul 0,8-1,0mm.



Ingår i XTM211DI-P1/P2



Svetspistol med fyra knappar up/down 3 m

Ingår i XTM211DI-P2



Tigbrännare med 3-knappsbytare 4 m

Tillval



Svetspistol med OLED-display 4 m

En multiprocessmaskin som kan användas för MIG/MAG, AC/DC TIG och MMA-svetsning! Genom den användarvänliga menyn och den stora displayen ställer du enkelt in maskinen för ditt svetsjobb. Svetspistolen till MIG/MAG har även fjärrkontroll i handtaget så att du enkelt kan justera inställningarna under pågående svetsning. Svetspistol med OLED-display finns även som tillval. XTM211Di har plats för 15 kg (300 mm) trådrulle och Burn Back-funktion. TIG-svetsning med HF-tändning (Solid State HF) i både AC och DC gör att du kan svetsa stål, rostfritt och aluminium med säkra tändningar av ljusbågen. Solid State är ett HF-system utan gnistgap vilket reducerar elektromagnetisk strålning. För säkra starter och bästa svetssegenskaper skall Zirconium-legerad volfram (färg: vit) användas vid AC TIG-svetsning och Cerium-legerad volfram (färg: grå) vid DC TIG-svetsning. Maskinen har även minnesplatser där du kan spara dina svetsprogram i samtliga metoder. För mer information om XTM211Di se ParweldTV på Youtube. <https://youtu.be/HsEqUwAn9Pc>

#### TEKNISK DATA

Nätanslutning	230 V +/- 10%
Yttermått LxBxH	615 x 275 x 495 mm
Svetsområde Ampere	10-200 A
Svetsområde Volt	14,5-24 V
Intermittens	25% 200 A, 60% 160 A
Effekt (KVA)	3,7
Säkring	16 A trög
Trådshastighet	1,5-16,4 m/min
Tråddiameter	0,6-1,2 mm
Dimension trådspole Ø	300mm (15kg) 200mm (5kg)
Trådmatning	2 hjul
Vikt	27,8 kg
Isoleringsklass	IP23S
Menyspråk	SE, EN, ES, FR

## Beställningsinformation

Art. nr	Benämning
XTM211DI	Parweld Digital Multi-Process Inverter 200 A AC/DC
Levereras med återledarkabel, svetsledare med elektrodhållare, gasslang med snabbkoppling, drivhjul V-spår 0,8 -1,0 mm.	
XTM211DI-P1	Parweld Digital Multi-Process Inverter 200 A AC/DC
Levereras med återledarkabel med klämma, svetsledare med elektrodhållare, svetspistol Pro-Grip Control SB 250A 3 m med fyra knappar up/down, gasslang med snabbkoppling, drivhjul V-spår 0,8 -1,0 mm.	
XTM211DI-P2	Parweld Digital Multi-Process Inverter 200 A AC/DC
Levereras med återledarkabel med klämma, svetsledare med elektrodhållare, svetspistol Pro-Grip Control SB 250A 3 m med fyra knappar up/down, tigbrännare PRO26 med 3-knappsbrytare, gasslang med snabbkoppling, drivhjul V-spår 0,8 -1,0 mm.	

## Tillbehör/Extrautrustning

Art. nr	Benämning
PRO26-12S3BD18	Tigbrännare Pro-Grip SL (Stora Linde) med 3-knappsbrytare 4 m
200-3CZ	Tiglåda SL (Stora Linde) elektrodmunstycke, wolfram grå/vit
200-4CZ	Tiglåda SL (Stora Linde) gaslins, wolfram grå/vit
XTI902D	Fotpedal Parweld AC/DC
PRO2500-30ER4	Svetspistol Pro-Grip Control SB250A 3 m
PRO2500-40ER4	Svetspistol Pro-Grip Control SB250A 4 m
PRO2500-40ER4D	Svetspistol Pro-Grip Control SB250A med OLED-display 4 m
250-1	Slitdelslåda SB250A
TR007	Transportvagn
ALUKIT40	Aluminiumkit 1,0 mm (teflonledare, drivhjul, kontaktrör 1,0 mm)

## Drivhjul

Art. nr	Benämning
DR2V0608	Drivhjul 0,6 - 0,8 mm V-spår
DR2V0609	Drivhjul 0,6 / 0,9 mm V-spår
DR2V0810	Drivhjul 0,8 - 1,0 mm V-spår
DR2V1012	Drivhjul 1,0 - 1,2 mm V-spår
DR2K0809	Drivhjul 0,8 - 0,9 mm Räfflat
DR2K1012	Drivhjul 1,0 - 1,2 mm Räfflat
DR2U0809	Drivhjul 0,8 - 0,9 mm U-spår för aluminium
DR2U1012	Drivhjul 1,0 - 1,2 mm U-spår för aluminium